



LEISTUNGSERKLÄRUNG
V-Gard™ ALU 1500
 Nr. DoPVGALU1500v01VCL-2024-06-06

<p>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Verwendungszweck(e): Hersteller:</p> <p>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle(n):</p>	<p>V-Gard™ ALU 1500 Selbstklebende Aluminium-Dampfsperre, Typ A Holcim Solutions and Products EMEA Ikaroslaan 75, 1930 Zaventem, Belgium</p> <p>System 3 13984:2013 No. 0761</p>
--	---

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung	
		Wert	Einheit
Brandverhalten (Anwendung auf Stahlblech)	EN 13501-1	E	
Wasserdichtheit	EN 1928	Bestanden	
Zugkraft/Zugfestigkeit (L/T)	EN 12311-2	≥ 200 / 400	N/50mm
Zugdehnung (L/T)	EN 12311-2	≥ 100 / 10	%
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)- (L/T)	EN 12310-1	≥ 100 / 100	N
Wasserdampfdiffusion (S _d)	EN 1931	1500	m
Scherwiderstand der Fügenaht	EN 12317-2	≥ 450 / 250	
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691 (A)	NPD	
Dauerhaftigkeit: Wasserdampfdiffusions-widerstand nach künstlicher Alterung	EN 1296 & EN 1931	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien (Alkali)	EN 1847 & EN 12311-2	Bestanden	
Gefährliche Stoffe		Keine ¹⁾	
NPD: No Performance Determined (Keine Leistung bestimmt)			

¹⁾ Dieses Produkt ist ein Artikel im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Komponenten, die unter normalen oder vorhersehbaren Bedingungen der Verwendung freigesetzt werden sollen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine besonders besorgniserregende Stoffe wie in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder in der ECHA "Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe" in Anteilen über 0,1 % (w/w) veröffentlicht.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Roshan Shrestha
 Product Innovation and Technical Director
 Holcim Solutions and Products EMEA
 Zaventem, 6/6/2024