



# Adina<sup>®</sup> - Mauer

## Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- für freistehenden Aufbau geeignet
- Zwei unterschiedliche Oberflächenvarianten pro Element: eine gebrochene und eine feingestrahlte Sichtseite
- Alle Elemente: zusätzlich Oberseite und eine Kopfseite feingestrahlt
- Aufbauvarianten: Oberflächenmix, gleiche Oberflächen je Mauerseite, individuelle Muster
- Ergänzungsprogramm: Pflaster


## Einsatzbereiche

- Freistehender Aufbau: bis 1,0 m Höhe
- Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrslast (LF 1): bis 0,75 m Höhe
- Hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung (LF 2): bis 0,60 m Höhe
- Böschungsbefestigung bis 18° (LF 3): bis 0,50 m Höhe

## Mauerelemente



**Typ 1: Grundelement**  
Eine Sichtfläche gebrochen eine Sichtfläche kugelgestrahlt, Oberseite und Kopfseite kugelgestrahlt



**Typ 2: Halbelement**  
Eine Sichtfläche gebrochen eine Sichtfläche kugelgestrahlt, Oberseite und Kopfseite kugelgestrahlt

## Standardfarben

### gebrochen/ gestrahlt



Titangrau

Moonlightschwarz



Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m <sup>2</sup>
Grundelement	67,5 x 22,5 x 10	33,0	14,81 St.
Halbelement	33,75 x 22,5 x 10	33,0	—

