




Mysteo® BETONPLUS

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN m.G. (Richtlinie Betonbauteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- 2 cm Granitkeramik
- 3 cm Betonkern
- Hohe Lagestabilität durch hohes Eigengewicht
- Leicht zu reinigen
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten, etc.
- Kratzfest
- Angeformte Abstandhalter
- Lebendige Natursteinoptik
- Wasseraufnahme der Kermikoberfläche $\leq 0,5\%$, dadurch leicht zu reinigen
- ungefast
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung: R11

Standardfarben

keramisch



steingrau

Einsatzbereiche

- Überwiegend Schwerverkehr nicht geeignet
- Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil nicht geeignet
- Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr nicht geeignet
- Gelegentliche Pkw-Nutzung ruhender Verkehr nicht geeignet
- Ausschließlich Fußgänger geeignet

Hinweise

- Mysteo BETONPLUS Terrassenplatten sind nicht für eine Verlegung auf Platten- oder Stelzlager geeignet.
- Für eine schonende und einfache Verlegung empfehlen wir die Verwendung eines auf das Plattengewicht abgestimmten Vakuum-Verlegesystems (z.B. Probst Vakuum-Handy VH, Probst QuickJet oder Optimas SV200E). Durch den Einsatz von Verlegeklammern kann es zu Kantenabbrüchen kommen.
- Zum Schneiden von Betonplus-Terrassenplatten benötigen Sie einen ausreichend dimensionierten Winkelschleifer oder einen Nassschneider mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbrüche nach dem Schneiden können mit Trockenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

Produktdaten

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	ca. kg/m ²	Stück/Paket	m ² /Palette	ca. Bedarf St/m ²	ArtNr steingrau
Kermik-verbundplatte	120 x 120 x 5	115	7	10,08	0,69	6535601