

## Technische Produktinformation

Abdichtungen im Verbund

# WannenDichtSchallschutz

### WDS 814

Körperschallentkoppelndes, selbstklebendes Wannenschallschutzband für Dusch- und Badewannen. Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper. Das Schallschutzband wird auf das zuvor angebrachte WannenDichtBand als zusätzliche Schalldämmung angebracht.



- Reduzierung des Schallpegels
- In Kombination mit allen Sopro Abdichtungsprodukten
- Einfaches Anbringen durch selbstklebende Rückseite
- Weiches, flexibles Material
- Dicke: 3 mm
- Breite: 30 mm

Art.-Nr.	Lieferform
8081410	Rolle (3 cm breit) 5 m

<b>Anwendungsgebiete</b>	Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper in Kombination mit Sopro WannenDichtBand, Sopro WannenDichtEcke und Sopro WannenDichtMultiecke.
<b>Eigenschaften</b>	Einseitig selbstklebendes, flexibles Schallschutzband auf Polyethylen Basis zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Klebeuntergrund muss frei von haftmindernden Schichten sein.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Der Sopro WannenDichtSchallschutz wird direkt auf die zuvor am Wannenrand angebrachten Sopro WannenDicht-Systemkomponenten als zusätzliche Schalldämmung aufgeklebt. Hierzu wird der Sopro WanneDichtSchallschutz auf die richtige Länge zurecht geschnitten und nach Ablösen der Schutzfolie des Selbstklebestreifens aufgeklebt und angedrückt.</p> <p>Optional kann das Sopro SchallschutzBand auch auf den Untergrund höhengenauf aufgeklebt werden, bevor die Dusch- oder Badewanne in die Endposition geschoben wird.</p>
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
<b>Werkzeuge</b>	Schere, Anpresshilfe
<b>Lagerung</b>	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebände)
<b>Materialzusammensetzung</b>	PE-Schaumband mit PE-Abziehfolie
<b>Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen</b>	Technische Stellungnahme zum Schallschutz: Ausschluss negativer Einflüsse des WannenDicht-Systems auf schallschutztechnisches Verhalten der gesamten Installation
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Optimal ab +5° C bis +40° C verarbeitbar
<b>Produkt Farbe</b>	weiß
<b>Dicke</b>	3 mm
<b>Breite</b>	30 mm
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p><b>Komponente A</b> Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. ADR-Verpackungsgruppe: NA GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.</p> <p><b>Komponente B</b> ADR-Verpackungsgruppe: NA</p>



**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Fon +49 611 1707-252  
Fax +49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Fon +41 33 334 00 40  
Fax +41 33 334 00 41  
Mail [info\\_ch@sopro.com](mailto:info_ch@sopro.com)

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon +43 72 24 67141-0  
Fax +43 72 24 67141-0  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
Fax +49 611 1707-280  
Mail [anwendungstechnik@sopro.com](mailto:anwendungstechnik@sopro.com)

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
Fax +49 611 1707-136  
Mail [objektberatung@sopro.com](mailto:objektberatung@sopro.com)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.