

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0049.1.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Sopro Dichtacryl DA 049**

2. Verwendungszweck:

**1-Komponenten Acryl-Dichtstoff für die Anwendung in der Fassade.**

3. Hersteller:

**Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.sopro.com**

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 für die Typprüfung  
System 3 für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 15651-1:2012**

Notifizierte Stellen

**Das notifizierte Prüflabor SKZ-TeConA GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1213, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich der Typprüfung auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt und folgenden Prüfbericht ausgestellt: Nr. 107781/13-P.**

**Das notifizierte Prüflabor Prüfinstitut Hoch, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1508, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt und folgenden Klassifizierungsbericht ausgestellt: Nr. KB-Hoch-140590.**

6. Erklärte Leistungen

**Typ F EXT-INT 12,5 P**

**Konditionierung A**

**Trägermaterial: Mörtel M1**

**Vorbehandlung: Sopro Primer 4050 (021)**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Wasser und Luftdichtigkeit - Standvermögen - Volumenverlust - Zugverhalten, d.h. Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	≤ 3mm ≤ 25% ≥ 100%
Dauerhaftigkeit	bestanden (NF)
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 26/06/2014

  
ppa. Helmut Schäfer, Leiter ProduktTechnologie  
65203 Wiesbaden  
