


## Technische Produktinformation

Reiniger | Pflegemittel

# Grundreiniger

### GR 701



Vielfältig einsetzbares, wasserverdünnbares Reinigungskonzentrat für die Grundreinigung stark verschmutzter und zum gelegentlichen Zwischenreinigen stark beanspruchter Beläge.

- Innen und außen
- Für Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge
- Entfernt Öl- und Fettschmutz, Wachs, Teer, Pflegemittelreste usw.
- Zur Vorreinigung bei der Verlegung von Fliese auf Fliese

Verbrauch: 10 - 50 m<sup>2</sup> / l

Best.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7770141	Karton (4 Flaschen) 1 l	480	480 kg

<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Zum intensiven Reinigen aller wasserfesten Untergründe wie keramische Fliesen und Platten, Klinker, Cotto, Natur- und Kunststein z.B. Marmor und Kalkstein, Granit, Betonwerkstein, sowie auf Glas, Edelstahl, Eloxal, Aluminium, vielen Kunststoffen und lackierten Flächen.</p> <p>Auch als Universalreiniger für den Haushalt, Hobbyraum, Werkstatt und das Auto verwendbar. Innen und außen anwendbar.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<p>Entfernt Öl- und Fettschmutz, Wachs, Teer, Pflegemittelreste und vieles andere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wasserverdünnbar</li> <li>• vielfältig einsetzbar</li> <li>• kraftvoll reinigend</li> </ul>
<b>Inhaltsstoffe</b>	5-15% nichtionische Tenside, Duftstoff, Geraniol
<b>Produkt Farbe</b>	farblos, klar
<b>Verarbeitung</b>	<p>Je nach Verschmutzung Sopro Grundreiniger bis 1 : 5 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm oder Bürste auf die Oberfläche auftragen. Nach einer Einwirkzeit von 5 – 20 Minuten durchbürsten und die Reinigungslösung mit dem Schmutz aufnehmen. Bei kleineren Flächen genügt ein Bodenlappen, für größere Flächen sollte mit Gummischieber oder Sauger gearbeitet werden. In jedem Fall mit klarem Wasser gut nachwaschen. Bei stärkeren Verschmutzungen den Vorgang auf der trockenen Fläche wiederholen, ggf. Produkt pur anwenden und kräftig bürsten.</p>
<b>Bitte beachten</b>	<p>Nicht auf empfindlichen Oberflächen wie Weichgummi, frischlackierte Flächen, manche Kunststoffe, Hölzer, Acrylglas und ähnlichem anwenden. Eloxal, Aluminium, frische Lacke und Farben sind alkaliempfindlich: nicht konzentriert verwenden. Im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle probieren.</p>
<b>Dichte</b>	1.1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Entsorgung</b>	<p>Tenside sind gemäß WRMG bzw. EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Darf stark verdünnt ins Abwasser gegeben werden. Das Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Restentleerte, saubere Gebinde können über das Wertstoffsammelsystem entsorgt werden.</p>
<b>Lagerung</b>	Ca. 60 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebände, Empfohlene Lagerung bei +15° C bis +25° C)
<b>ph-Wert</b>	10
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C bis max. +25°C verarbeitbar
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p><b>Komponente A</b> Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). GHS05 <b>Signalwort</b> Gefahr H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P234 Nur im Originalverpackung aufbewahren. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p>

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

P310 Sofort GIFT INFORMATIONEN ZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Enthält:** Enthält: Isotridecanol, ethoxyliert Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

**UN-Nummer:** 1719

ADR-Bezeichnung: ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

ADR-Straßentransport: 8

ADR-Verpackungsgruppe: III

Wassergefährdungsklasse: WGK 2: Deutlich wassergefährdend

#### **Komponente B**

ADR-Verpackungsgruppe: NA

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Fon +49 611 1707-252  
Fax +49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Fon +41 33 334 00 40  
Fax +41 33 334 00 41  
Mail [info\\_ch@sopro.com](mailto:info_ch@sopro.com)

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon +43 72 24 67141-0  
Fax +43 72 24 67141-0  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
Fax +49 611 1707-280  
Mail [anwendungstechnik@sopro.com](mailto:anwendungstechnik@sopro.com)

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
Fax +49 611 1707-136  
Mail [objektberatung@sopro.com](mailto:objektberatung@sopro.com)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.