


## Technische Produktinformation

Bauwerksabdichtungen

# Isolier- & Schutz-Anstrich

### ISA 755



**Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumenemulsion als Isolier- und Schutzanstrich gegen natürliche, aggressive Stoffe im erdberührten Bereich.**

- Außen, Wand und Boden
- Schnell trocknend
- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Lösemittelfrei
- Nicht grundwasserbelastend
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 25 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

**Verbrauch: 150 - 200 g / m<sup>2</sup>**

Best.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7775510	Eimer 10 kg	40	400 kg
7775505	Eimer 5 kg	80	400 kg

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zum Schutz mineralischer Untergründe gegen allgemein am Bauwerk vorkommende, natürliche, aggressive Stoffe im Erdreich.
<b>Eigenschaften</b>	Sopro Isolier- & SchutzAnstrich ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumenemulsion.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Sopro Isolier- &amp; SchutzAnstrich vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät wird Sopro Isolier- &amp; SchutzAnstrich unverdünnt in mindestens zwei Arbeitsgängen auf den Untergrund aufgetragen. Die Mindest-Trockenschichtdicke muss 1 mm betragen. Je nach Auftragsart und Untergrundbeschaffenheit können zusätzliche Anstriche erforderlich sein. Für eine optimale Verarbeitung ist die Durchtrocknung der jeweils vorangehenden Schicht sicherzustellen.</p> <p>Nicht bei drohendem Frost, Regen, aufziehendem Regen, Schnee sowie Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten. Das Anfüllen der Baugrube bzw. Folgearbeiten dürfen erst nach vollständiger Durchtrocknung von Sopro Isolier- &amp; SchutzAnstrich erfolgen, je nach Witterungsbedingungen ca. ein Tag. Um Schäden zu vermeiden, dürfen weder Lehm, Bauschutt, Geröll oder andere scharfkantige Gegenstände unmittelbar an den Isolier- und SchutzAnstrich gelangen. Für den Schutz von Bauwerksabdichtungen im erdberührten Bereich ist die DIN 18533 zu beachten.</p>
<b>Entsorgung</b>	Das Reinigungswasser ist aufzufangen und einer geeigneten Entsorgung zuzuführen.
<b>Geeignete Untergründe</b>	Beton, Putz; vollfugigem Mauerwerk aus z. B. Ziegeln, Kalksandsteinen, Hüttensteinen, Hohlblocksteinen, Porenbetonsteinen. Geeignet für trockene und schwach feuchte Untergründe.
<b>Lagerung</b>	Ca. 18 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebände, frostfrei)
<b>Trocknungszeit</b>	30 - 60 Minuten pro Arbeitsgang (je nach Witterung)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar
<b>Werkzeuge</b>	Pinself, Quast, Lammfellrolle, geeignetes Spritzgerät
<b>Werkzeugreinigung</b>	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
<b>Untergrundbeschaffenheit</b>	Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, frei von Nestern, klaffenden Rissen sowie frei von haftungsvermindernden Stoffen wie Öl, Fett, Entschalungsmittel sein. Vorstehende Mörtelreste sind abzuschlagen, Grate zu egalisieren. Schwach feuchte Untergründe sind zulässig, führen jedoch zu einer verlängerten Trocknungszeit. Eine Durchfeuchtung der Wände durch hinterlaufendes Wasser ist zu vermeiden.
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p><b>Komponente A</b>  Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.  EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p>

ADR-Verpackungsgruppe: NA  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend  
GISCODE: BBP10

**Komponente B**

ADR-Verpackungsgruppe: NA

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Fon +49 611 1707-252  
Fax +49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Fon +41 33 334 00 40  
Fax +41 33 334 00 41  
Mail [info\\_ch@sopro.com](mailto:info_ch@sopro.com)

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon +43 72 24 67141-0  
Fax +43 72 24 67141-0  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon '+49 611 1707-111  
Fax '+49 611 1707-280  
Mail [anwendungstechnik@sopro.com](mailto:anwendungstechnik@sopro.com)

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon '+49 611 1707-170  
Fax '+49 611 1707-136  
Mail [objektberatung@sopro.com](mailto:objektberatung@sopro.com)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.