

Nachhaltigkeits-Datenblatt

Fliesen- und Natursteinkleber | Spezialkleber

VarioStone Silver

Mittelbettmörtel Silver

VST 414

EMISSIONEN

| | |
|-----------------------------|---|
| CE-Zeichen | N.V. |
| Französische VOC-Verordnung | A+ Sehr gering: Formaldehyd-Emission $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| GEV-EMICODE | EC1 ^{PLUS} sehr emissionsarm ^{PLUS} |
| GISCODE | ZP1 |
| SVHC-Gehalt | Siehe Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 15.1. |
| VOC-Gehalt | $< 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |

GEBÄUDE-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME

| | |
|---------------------|---|
| DGNB (Version 2023) | Erfüllt die Anforderungen der (höchsten) Qualitätsstufe 4 nach Zeile 8. |
| LEED (Version 2014) | Erfüllt die Anforderungen an Credit EQ (Low Emitting Materials), da GEV-Emicode-Zertifikat vorhanden und Produkt nicht unter die Decopaint-Richtlinie fällt. Erfüllt nicht die Anforderungen an Credit MR (Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations), da Produkt nicht von einer Muster-EPD erfasst wird. |
| QNG (Version 2023) | Erfüllt die Anforderungen nach Zeile 3.2 des Anhang 313 Erfüllt die Anforderungen nach Zeile 1.1 des Anhang 313. |



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Bitte beachten Sie ergänzend zu diesem Datenblatt auch unsere Technische Produktinformation sowie das Sicherheitsdatenblatt. Diese stehen Ihnen unter www.sopro.com als Download zur Verfügung. Bei Fragen zu dem Produkt und den hier genannten oder anderen Gebäude-Zertifizierungssystemen, wie beispielsweise BNB, BNK, Minergie oder BREEAM, stehen wir Ihnen unter +49 611 1707-130 oder nachhaltigkeit@sopro.com gerne zur Verfügung.