

Technische Produktinformation

Abdichtungen im Verbund

WannenDichtSchallschutz

WDS 814

Körperschallentkoppelndes, selbstklebendes Wannenschallschutzband für Dusch- und Badewannen. Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper. Das Schallschutzband wird auf das zuvor angebrachte WannenDichtBand als zusätzliche Schalldämmung angebracht.



- Reduzierung des Schallpegels
- In Kombination mit allen Sopro Abdichtungsprodukten
- Einfaches Anbringen durch selbstklebende Rückseite
- Weiches, flexibles Material
- Dicke: 3 mm
- Breite: 30 mm

Art. Nr.	Lieferform	Stk. /Pal.	Palettengewicht
8081410	Rolle (3 cm breit) 5 m		0 kg

Anwendungsgebiete	Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper in Kombination mit Sopro WannenDichtBand, Sopro WannenDichtEcke und Sopro WannenDichtMultiecke.	
Eigenschaften	Einseitig selbstklebendes, flexibles Schallschutzband auf Polyethylen Basis zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper.	
Untergrundvorbereitung	Der Klebeuntergrund muss frei von haftmindernden Schichten sein.	
Wasserbedarf	Pro Gebinde	5 m
Verarbeitung	<p>Der Sopro WannenDichtSchallschutz wird direkt auf die zuvor am Wannenrand angebrachten Sopro WannenDicht-Systemkomponenten als zusätzliche Schalldämmung aufgeklebt. Hierzu wird der Sopro WannenDichtSchallschutz auf die richtige Länge zurecht geschnitten und nach Ablösen der Schutzfolie des Selbstklebestreifens aufgeklebt und angedrückt.</p> <p>Optional kann das Sopro SchallschutzBand auch auf den Untergrund höhengenaue aufgeklebt werden, bevor die Dusch- oder Badewanne in die Endposition geschoben wird.</p>	
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.	
Werkzeuge	Schere, Anpresshilfe	
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebände)	
Materialzusammensetzung	PE-Schaumband mit PE-Abziehfolie	
Prüfzeugnisse	Technische Stellungnahme zum Schallschutz: Ausschluss negativer Einflüsse des WannenDicht-Systems auf schallschutztechnisches Verhalten der gesamten Installation	
Verarbeitungstemperatur	Optimal ab +5° C bis +40° C verarbeitbar	
Produkt Farbe	weiß	
Dicke	3 mm	
Breite	30 mm	
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.	

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon '+49 611 1707-252
Fax '+49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon '+41 33 334 00 40
Fax '+41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon '+43 72 24 67141-0
Fax '+43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon '+49 611 1707-111
Fax '+49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon '+49 611 1707-170
Fax '+49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.