


Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort

Von GEZE



© Lorenz Frey / GEZE GmbH

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Deutschland

Tel.: +49 7152 2030
Fax: +49 7152 203310

GEZEarchitekten@geze.com
www.geze.de

Drehtüren gehören in zahlreichen Varianten zum Alltag. Ob als barrierefreie Automatiktür in privaten oder öffentlichen Gebäuden oder ausgestattet mit einem Türschließer zum manuellen Öffnen: GEZE bietet Türtechnik und Antriebssysteme nach individuellen Anforderungen.

Bodentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE



© GEZE GmbH / Jürgen Pollak

Bodentürschließer halten Türen geschlossen. Sie sorgen nach dem Öffnen dafür, dass Türen sich wieder selbst schließen. Komfort und Sicherheit bieten sie genauso wie Obentürschließer. Alle Einzelteile sind in Boden oder Tür eingebaut. So sind Bodentürschließer geeignet, wenn das Design so schlicht wie möglich sein soll.

Bodentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE

Teil 1: Bodentürschließer



TS 550 NV – Bodentürschließer für einflügelige Anschlag- und Pendeltüren, © GEZE GmbH / N. Grünwald

TS 550 NV

Bodentürschließer für einflügelige Anschlag- und Pendeltüren bis 1400 mm Flügelbreite mit einstellbarer Schließkraft EN 3-6 und mit ein- und ausschaltbarer Feststellung

- Rechte und linke Anschlag- und Pendeltüren
- Anschlag- und Pendeltüren bis 1400 mm Flügelbreite und 300 kg Gewicht
- Stark frequentierte und schwere Türen
- Bodenmontage verdeckt liegend



TS 550 NV – Bodentürschließer für einflügelige Anschlag- und Pendeltüren bis 1400 mm Flügelbreite mit einstellbarer Schließkraft EN 3-6 und mit ein- und ausschaltbarer Feststellung

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-6

Bodentürschließer

Aus der Serie Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort von GEZE

- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Schließverzögerung einstellbar, um die Schließgeschwindigkeit der Tür bis ca. 80° Öffnungswinkel anzupassen
- Mechanische Feststellung im Schließer mit Feststellbereich 85°-165°
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Alle Funktionen von oben und im eingebauten Zustand einstellbar

[Mehr Informationen](#)

GEZE GmbH

Absender

Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Deutschland

Tel. +49 7152 2030, Fax +49 7152 203310
GEZEarchitekten@geze.com, www.geze.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Drehtüren: Antriebe, Türschließer, Feststellanlagen und Türkomfort“

Mitteilung: