

Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen

Von KWC Aquarotter

KWC

Professional



© Fotograf - Hunger & Simmeth GmbH; Postproducer - Florian Hibler

KWC Aquarotter GmbH
Parkstr. 1-5
14974 Ludwigsfelde
Deutschland

Tel.: +49 3378 8180
Fax: +49 3378 818100

kwc-info.de@kwc.com
kwc-professional.com

Wasch- und Duscharmaturen in hydraulischer oder elektronischer Ausführung, als Hebelmischer sowie Duscharmaturen mit Thermostat. Duschpaneele für die Aufputzmontage ergänzen das Sortiment.

Wascharmaturen

Elektronisch gesteuerte Wascharmaturen

- Elektronikarmaturen mit Opto-Sensor
 - Armaturenlinie F5 (F5E-Mix / F5E-Therm)
 - Armaturenlinie F3 (F3E-Mix / F3E-Therm)
 - Armaturenlinie PROTRONIC-S
- Netzwerkfähige Elektronikarmaturen mit Opto-Sensor kompatibel für Wassermanagementsystem AQUA 3000 open
 - Armaturenlinie F5 (F5E-Mix / F5E-Therm)

Hydraulisch gesteuerte Wascharmaturen

- Selbstschlussventile
 - Armaturenlinie F5 (F5SV)
 - Armaturenlinie F3 (F3SV)
 - Armaturenlinie AQUA
- Selbstschluss-Mischer
 - Armaturenlinie F5 (F5S-Mix)
 - Armaturenlinie F3 (F3S-Mix)
 - Armaturenlinie AQUA
- Selbstschluss-Thermostatbatterie
 - Armaturenlinie F5 (F5S-Therm)
 - Armaturenlinie F3 (F3ET)

Wascharmaturen mit Hebelmischtechnik

- Standarmatur
 - Armaturenlinie F5 (F5L-Therm / F5L-Mix)
 - Armaturenlinie F4 (F4LT-Med)
- Wandarmatur

Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen

Von KWC Aquarotter

- Armaturenlinie F5 (F5L-Therm / F5L-Mix)
- Armaturenlinie F4 (F4LT-Med)
- Armatur für Reihenwaschanlagen
 - Armaturenlinie F5 (F5S-Mix / F5E-Mix / F5L-Therm)

Duscharmaturen

Elektronisch gesteuerte Duscharmaturen

- Elektronikarmaturen mit Opto-Sensor
 - Armaturenlinie F5 (F5E)
 - Armaturenlinie F3 (F3E)
- Netzwerkfähige Elektronikarmaturen mit Opto-Sensor
 - Armaturenlinie F5 (F5E)
- Duschpaneele mit Elektronikarmaturen

Hydraulisch gesteuerte Duscharmaturen

- Selbstschlussventile
 - Armaturenlinie F3 (F3SV)
- Duschpaneele mit Selbstschlussventil
- Selbstschluss-Eingriffmischer
 - Armaturenlinie F5 (F5SM)
 - Armaturenlinie F3 (F3SM)
 - Armaturenlinie AQUA
- Duschpaneele mit Selbstschluss-Eingriffmischer
- Selbstschluss-Thermostate
 - Armaturenlinie F5 (F5ST)
- Duschpaneele mit Selbstschluss-Thermostat

Duscharmaturen mit Hebelmischtechnik

- Wandeinbauarmaturen
 - Armaturenlinie F5 (F5LM)
- Wandarmatur
 - Armaturenlinie F5 (F5LM)
- Duschpaneele mit Einhebelmischer

Duschpaneele

- F5 Duschpaneele aus Edelstahl
- F5 Duschpaneele aus MIRANIT
- SMARTWAVE Duschpaneele mit Makroblendgehäuse

Zubehör

- Duschköpfe
- Münzkontaktgeber AQUAPAY

Hygienespülung und Thermische Desinfektion

Wasch- und Duscharmaturen von KWC Professional sind bauartabhängig mit Vorrichtungen zur automatischen Hygienespülung und zur thermischen Desinfektion ausgestattet. Je nach Armaturenausführung wird die thermische Desinfektion manuell oder automatisch ausgelöst bzw. gesteuert.

Materialien und Oberflächen

Wasch- und Duscharmaturen

Ganzmetallausführung, je nach Produkt

- Messing poliert verchromt

Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen

Von KWC Aquarotter

- Messing roh, sichtbare Teile poliert verchromt
- Messing matt vernickelt

Duschpaneele

- Mineralwerkstoff MIRANIT S, Armaturenteile Messing poliert verchromt
- Edelstahl, sichtbare Armaturenteile Messing poliert verchromt
- Polymerwerkstoff Makroblend®

F3 Duscharmaturen: hydraulische und elektronische Armaturen

Aus der Serie Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen von KWC Aquarotter



Das F3 Duscharmaturen-Programm bietet eine große Auswahl an hydraulisch und elektronisch gesteuerten Armaturen. Diese zeichnen sich durch eine hohe Funktionalität, Robustheit und Wartungsfreundlichkeit aus und eignen sich damit besonders für den Einsatz in stark frequentierten Duschanlagen. Die gesteuerte Wasserabgabe verringert die Energie- und Wasserverbräuche ohne Komfort-Einschränkungen.

Teil 1: Beschreibung

Die zylindrische Grundform der F3 Armatur greift die Formensprache der Vorgängerarmaturen auf und überführt sie in eine modernisierte Gestaltung. Die optimierte Armaturenform bietet eine gute Nutzerergonomie. Dank des klaren Grundkörpers sind alle F3 Armaturen reinigungsfreundlich. Die F3 Selbstschlussarmaturen vereinen Funktionalität, Robustheit und Wartungsfreundlichkeit für den Einsatz in stark frequentierten Wasch- und Duschräumen.

F3 Duscharmaturen: hydraulische und elektronische Armaturen

Aus der Serie Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen von KWC Aquarotter

Hydraulische Selbstschlussarmaturen

Selbstschluss-Technologie

Für Sanitärbereiche mit hoher Nutzerfrequenz eignen sich zuverlässige Armaturen mit intuitiver Bedienung und sparsamen Wasserverbrauch. Die Wassersteuerung erfolgt nach dem bewährten, kolbenlosen Selbstschluss-Funktionsprinzip. Die verschleißarme und selbst reinigende Funktionskartusche garantiert eine hohe Lebensdauer. Mit leichtem Druck auf die diebstahlgesicherte Betätigungskappe wird der Wasserfluss ausgelöst. Nach der vom Betreiber individuell einstellbaren Fließzeit stoppt die Armatur automatisch. Eine nochmalige Berührung der Armatur nach der Händereinigung entfällt.

Varianten

- F3S Selbstschluss-Durchgangsventil zur Aufputzmontage, Wandmontage oder für den Wandeinbau
- F3S Selbstschluss-Durchgangsventil zur Montage in Systembox
- F3S-MIX Selbstschluss-Wandbatterie mit oberen Rohranschluss oder Handbrauseanschluss
- F3S-MIX Selbstschluss-Einbaubatterie zur Montage in Systembox



Produktübersicht und technische Details Armaturenlinie F3S für die Dusche

Hydraulisch gesteuerte Dusche: Selbstschluss-Einbaubatterie F3S-MIX



F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie als Eingriffmischer zur Aufputzmontage mit oberen Rohranschluss



F3S-V Selbstschluss-Durchgangsventil zur Aufputzrohrmontage, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser



F3S-V Selbstschluss-Durchgangsventil zur Wandeinbaumontage, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser

F3 Duscharmaturen: hydraulische und elektronische Armaturen

Aus der Serie Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen von KWC Aquarotter

Elektronisch gesteuerte Duscharmaturen

Die F3 Elektronikarmaturen vereinen Funktionalität, Robustheit und Wartungsfreundlichkeit für den Einsatz in stark frequentierten Wasch- und Duschräumen. Die Modelle sind wahlweise mit Batteriestromversorgung oder für eine separate Spannungsversorgung über Netzteil ausgestattet.

Integrierte Steuerfunktionen F3E-Armaturen

- Sensorreichweite bis 300 mm
- Hygienespülung (30 Sekunden), 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten

Zusatzfunktionen über optionale bidirektionale Fernbedienung


- Einstellung Intervallzeit (1 - 255 Stunden) und Spülzeit (1 - 255 Sekunden) für Hygienespülung
- Deaktivierung der Hygienespülung
- Speicherung und Auslesen von Statistikdaten

Varianten


- F3E Elektronik-Einbauventil zur Montage in Systembox
- F3E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie zur Montage in Systembox



Elektronik-Thermostatbatterie F3E-Therm zur Wandeinbaumontage



Hygienespülung



Statistikerfassung


[Produktübersicht und technische Details Armaturenlinie F3E für die Dusche](#)

F3 Duscharmaturen: hydraulische und elektronische Armaturen

Aus der Serie Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen von KWC Aquarotter

Systembox für Wandeinbauarmaturen

Alle F3 Fertigbausets für Wandeinbauarmaturen werden bei der Installation mit der neuen einheitlichen Systembox kombiniert. Das doppelwandige, markant rote Gehäuse des Rohbausets ist bei allen Armaturenausführungen identisch. Die integrierten Anschlüsse und Spülstücke richten sich nach der vorgesehenen Anwendung und zusätzlich danach, ob eine Mischeinrichtung vorhanden ist.



R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

Für die Systembox steht ein patentierter Schiebe-Klebeflansch zur Verfügung. Der stufenlos verstellbare Schiebe-Klebeflansch mit einer flexiblen Dichtmanschette kann als Zubehör geordert werden. Der Schieberahmen wird nach dem Ablängen der äußeren Gehäusewand über den Rohbaukasten geschoben, bis die Profildichtung die Nut zwischen beiden Gehäusewänden bündig verschließt. Das Dichtungsmaterial aus thermoplastischem Elastomer bietet bei der Montage entscheidende Verarbeitungsvorteile: es ist absolut wasserdicht, dauerelastisch, alkalibeständig, rissüberbrückend und mit 70 mm breitem Polypropylen-Vlies verbunden. Das Vlies wird wie gewohnt auf der Rohbauwand, unabhängig vom Trocken- oder Nassbau, breitflächig verklebt. Erst danach wird auch die innere Gehäusewand abgeschnitten. Mit dieser modernen Montagemethode gelingt die sichere Verbundabdichtung von Wandeinbauarmaturen im Trocken- und Nassbau.



Patentierter Schiebeflansch

KWC Aquarotter GmbH

Absender

Parkstr. 1-5
14974 Ludwigsfelde
Deutschland

Tel. +49 3378 8180, Fax +49 3378 818100
kwc-info.de@kwc.com, kwc-professional.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen“

Mitteilung: