

Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl Laumans



Randers Tegl Laumans GmbH
Stiegstr. 88
41379 Brüggen
Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0
Fax: +49 2157 1413-39

info@randerstegllaumans.de
randerstegllaumans.de

Laumans Tondachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich. Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.

Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans **IDEALVARIABEL**
- Laumans **TIEFA XL TOP®**
- Laumans **RHEINLANDVARIABEL**
- Laumans **MULDENVARIABEL**
- **HØJSLEV HOHLPFANNE** - Langschnitt/ Kurzschnitt
- **HØJSLEV SKANDINAVIA**

Laumans-Tondachziegel eignen sich für jedes geneigte Dach mit einer Dachneigung von min. 22° bzw. 25°. Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.

Nachhaltige Produktlinie GREENER

Mit GREENER hat Laumans eine Linie nachhaltiger Produkte geschaffen, die die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden. Entscheidend für die nachhaltige Herstellung ist angewandte Brenntechnologie und die kurzen Transportwege.

Die Nachhaltigkeit der Produktion ist in einer Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.

Hohlfalzziegel IDEAL

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl Laumans



Die doppelten Kopf- und Seitenverfaltungen machen die Hohlfalzziegel IDEAL unempfindlich gegen Treibregen und Flugschneeetrieb.

Teil 1: Hohlfalzziegel

IDEALVARIABEL

Der IDEALVARIABEL mit seinem markant geschwungenen Profil vermittelt eine gleichmäßige Wellenoptik.

Die doppelte Ringverfaltung trotz Schlagregen und Flugschnee. Und dies schon bei Dächern mit einer Dachneigung ab 16°.

Der IDEALVARIABEL ist im DGNB Navigator zertifiziert.



Abmessungen: ca. 415 x 250 mm

Decklänge: ca. 332 mm - 347 mm

Deckbreite: ca. 204 mm

Bedarf: ca. 14,2 Stck./m²

Gewicht pro Stück: ca. 3,4 kg

Minstdachneigung: 14° mit Unterdach

Regeldachneigung: 22° gemäß ZVDH

Der Hohlfalzziegel IDEALVARIABEL zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Großer Verschieberegion (ca. 20 mm)
- Doppelte Kopf-Seiten-Verfaltung
- Sicherheit bei Schlagregen, Flugschnee und Windsog durch vierfache Überdeckung im Vierziegeleck
- Einsatz sowohl bei Neueindeckungen als auch bei Dachsanierungen (auf vorhandener Lattung)

IDEALVARIABEL ist in 12 Farben und 5 Oberflächenvarianten mit einem umfangreichen Formteile-Programm erhältlich.

Hohlfalzziegel IDEAL

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl Laumans

Weitere Informationen [IDEALVARIABLE](#)

Produktbroschüre [IDEALVARIABLE](#) und Technische Daten [IDEALVARIABLE](#)

Randers Tegl Laumans GmbH

Absender

Stiegstr. 88
41379 Brüggen
Deutschland

Tel. +49 2157 1413-0, Fax +49 2157 1413-39
info@randerstegllaumans.de, randerstegllaumans.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Laumans-Dachziegel“

Mitteilung: