

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl Laumans





Randers Tegl Laumans GmbH Stiegstr. 88 41379 Brüggen Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0 Fax: +49 2157 1413-39

info@randerstegllaumans.de randerstegllaumans.de

Laumans Tondachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich.
Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.

Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans IDEALVARIABEL
- Laumans TIEFA XL TOP®
- Laumans RHEINLANDVARIABEL
- Laumans MULDENVARIABEL
- HØJSLEV HOHLPFANNE Langschnitt/ Kurzschnitt
- HØJSLEV SKANDINAVIA

 $Laumans\mbox{-}Tondachziegel\ eignen\ sich\ f\"ur\ jedes\ geneigte\ Dach\ mit\ einer\ Dachneigung\ von\ min.\ 22^{\circ}\ bzw.\ 25^{\circ}.$

Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.

Nachhaltige Produktlinie GREENER

Mit GREENER hat Laumans eine Linie nachhaltiger Produkte geschaffen, die die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden. Entscheidend für die nachhaltige Herstellung ist angewandte Brenntechnologie und die kurzen Transportwege.

Die Nachhaltigkeit der Produktion ist in einer Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Hohlfalzziegel IDEAL

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl Laumans



Die doppelten Kopf- und Seitenverfalzungen machen die Hohlfalzziegel IDEAL unempfindlich gegen Treibregen und Flugschneeeintrieb.

Teil 1: Hohlfalzziegel

IDEALVARIABEL

Der **IDEAL**VARIABEL mit seinem markant geschwungenen Profil vermittelt eine gleichmäßige Wellenoptik.

Die doppelte Ringverfalzung trotzt Schlagregen und Flugschnee. Und dies schon bei Dächern mit einer Dachneigung ab 16°.





Abmessungen: ca. 415 x 250 mm **Decklänge:** ca. 332 mm - 347 mm

Deckbreite: ca. 204 mm **Bedarf:** ca. 14,2 Stck./m² **Gewicht pro Stück:** ca. 3,4 kg

Mindestdachneigung: 14° mit Unterdach **Regeldachneigung:** 22° gemäß ZVDH

Der Hohlfalzziegel IDEALVARIABEL zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Großer Verschiebebereich (ca. 20 mm)
- Doppelte Kopf-Seiten-Verfalzung
- Sicherheit bei Schlagregen, Flugschnee und Windsog durch vierfache Überdeckung im Vierziegeleck
- Einsatz sowohl bei Neueindeckungen als auch bei Dachsanierungen (auf vorhandener Lattung)

IDEALVARIABEL ist in 12 Farben und 5 Oberflächenvarianten mit einem umfangreichen Formteile-Programm erhältlich.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Hohlfalzziegel IDEAL Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl Laumans

Weitere Informationen IDEALVARIABEL

Produktbroschüre IDEALVARIABEL und Technische Daten IDEALVARIABEL

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



Randers Tegl Laumans GmbH	Absender		
Stiegstr. 88 41379 Brüggen Deutschland			
Tel. +49 2157 1413-0, Fax +49 2157 1413-39 info@randerstegllaumans.de, randerstegllaumans.de			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "Laumans-Dachziegel"			
Mitteilung:			