Laumans-Dachziegel

Von Randers Tegl Laumans

Randers Tegl Laumans GmbH
Stiegstr. 88
41379 Brüggen
Deutschland

Tel.: +49 2157 1413-0
Fax: +49 2157 1413-39

info@randerstegllaumans.de
randerstegllaumans.de

Laumans Tondachziegel-Programm ist in fünf Oberflächen in verschiedenen Farbtönen mit vollkeramischem Formteile-Programm erhältlich.
Zur Gestaltung des Daches steht auch ein umfangreiches Firstziegel-Programm sowie handgefertigte Tondachziegel nach historischen Vorlagen zur Verfügung.
Laumans Tondachziegel-Programm

- Laumans **IDEAL**VARIABEL
- Laumans **TIEFA XL** TOP®
- Laumans **RHEINLAND**VARIABEL
- Laumans **MULDEN**VARIABEL
- **HØJSLEV HOHL**PFANNE - Langschnitt/ Kurzschnitt
- **HØJSLEV SKANDINAVIA**

Laumans-Tondachziegel eignen sich für jedes geneigte Dach mit einer Dachneigung von min. 22° bzw. 25°.
Geringere Dachneigungen sind bei entsprechender Ausbildung der Unterkonstruktion möglich.

Nachhaltige Produktlinie GREENER
Mit GREENER hat Laumans eine Linie nachhaltiger Produkte geschaffen, die die ausschließlich mit grünem Strom und Biogas hergestellt werden. Entscheidend für die nachhaltige Herstellung ist angewandte Brenntechnologie und die kurzen Transportwege.
Die Nachhaltigkeit der Produktion ist in einer Umweltproduktdeklaration (EPD) ermittelt worden und durch das Prüfinstitut ift Rosenheim zertifiziert.

Hohlpfannen HØJSLEV

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl Laumans

Die HOHLPFANNE geht in ihrer Grundform zurück auf die alten Römer.

Teil 1: Hohlpfanne

Das ausgeprägte Licht- und Schattenspiel kommt in der tiefen Wölbung der **HOHLPFANNE** besonders zur Geltung.
Dank der markanten Wellenoptik in der Dachfläche lässt sich dieser geschichtsträchtige Klassiker auch hervorragend mit modernen Baustilen kombinieren.
Die **HOHLPFANNE** gehört heute zur ersten Wahl, wenn es darum geht historische Bauten zu sanieren, renovieren oder modernisieren.

HOHLPFANNE - Langschnitt

Abmessungen: ca. 405 x 247 mm
Decklänge: ca. 330 mm
Deckbreite: ca. 220 mm
Bedarf: ca. 13,8 Stck./m^2
Gewicht pro Stück: ca. 2,9 kg
Mindestdachneigung: 30° mit Unterdach
Regeldachneigung: 40° gem. ZVDH

Die **HOHL**PFANNE - Langschnitt zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einsetzbar bei Sanierung, Renovierung und Modernisierung
- Verlegung in Vorschnittdeckung, d.h. die aufeinander folgenden Ziegelreihen überdecken sich in der Höhe um das Maß des Eckenschnitts. Dadurch liegen am Vierziegeleck der obere rechte und der untere linke Ziegel diagonal nebeneinander.

Die **HOHL**PFANNE - Langschnitt ist in 7 Farbtönen als Natur-Brand mit umfangreichen Formteilen aus Ton erhältlich.

Hohlpfannen HØJSLEV

Aus der Serie Laumans-Dachziegel von Randers Tegl Laumans

Weitere Informationen **HOHL**PFANNE
Produktbroschüre **HOHL**PFANNE und Technische Daten **HOHL**PFANNE

HOHLPFANNE - Kurzschnitt

Abmessungen: ca. 414 x 247 mm
Decklänge: ca. 315 - 335 mm je nach Neigung
Deckbreite: ca. 220 mm
Bedarf: ca. 13,6 Stck./m^2
Gewicht pro Stück: ca. 2,9 kg
Mindestdachneigung: 25° mit Unterdach
Regeldachneigung: 35° gem. ZVDH

Die **HOHL**PFANNE - Kurzschnitt zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einsetzbar bei Sanierung, Renovierung und Modernisierung
- Verlegung in Aufschnittdeckung, d. h. die aufeinander folgenden Ziegelreihen überdecken sich um das Maß der Mindesthöhenüberdeckung in Abhängigkeit von der Dachneigung

Die **HOHL**PFANNE - Kurzschnitt ist in naturrot erhältlich.

Weitere Informationen **HOHL**PFANNE
Produktbroschüre **HOHL**PFANNE und Technische Daten **HOHL**PFANNE

Randers Tegl Laumans GmbH

Stiegstr. 88
41379 Brüggen
Deutschland

Tel. +49 2157 1413-0, Fax +49 2157 1413-39
info@randerstegllaumans.de, randerstegllaumans.de

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Laumans-Dachziegel"

Mitteilung: