Schalen ° Dämmen ° Bewehren

Von Holzmann

Holzmann GmbH & Co. KG
Südbachstr. 12
49196 Bad Laer
Deutschland

Tel.: +49 5424 8099-0
Fax: +49 5424 8099-11

info@rekord-holzmann.de
www.rekord-holzmann.de



MBA® Ringbalkenschalung / MBA® Sturzschalung Thermo / MBA® Ringbalkenschalung EP [mit Erhöhungsprofil] / MBA® Attika Filigran

Fundamentschalung mit Easy-Klick Stecksystem können flexibel eingesetzt werden. Vollgedämmtes Fundamentschalungs-Stecksystem, ohne Boden inkl. Bewehrungskorb-Positionierung.

Bodenplattenschalungen zur individuellen Herstellung von gedämmten Bodenplatten mit Abdichtungsmöglichkeit nach DIN. Individuelle und ungewöhnliche Bauformen sind damit möglich.

NOVA Ringbalkenschalungen

Aus der Serie Schalen ° Dämmen ° Bewehren von Holzmann

Do it yourself Ringbalkenschalung zum Stecken

Teil 1: NOVA Ringbalkenschalungen

NOVA Ringbalkenschalungen

Die NOVA Ringbalkenschalung ist die do it yourself Ringbalkenschalung zum Stecken. Sie besteht aus einem ABS Hi Regranulat Kunststoff und kommt komplett ohne Verschraubungen aus.
Die NOVA Ringbalkenschalung wird kompakt geliefert und erreicht bis zu 50 % Platzersparnis, denn bei handelsüblicher Schalung werden ca. 2 Paletten für die gleiche Menge benötigt.

- Garantierte Betondeckung von 30 mm rundherum nach DIN Eurocode EC 2-1-1, 4.4.1.2
- Flexible Einsetzung für unterschiedliche Höhen dank der abknickbaren Seiten des Grundkörpers
- Fixe Positionen für Stabstähle bis 12 mm vorgegeben
- Bewehrungskörbe können wie gewohnt verwendet werden
- Kompatibilität zu allen anderen rekord Schalungen ist gegeben
- Kompakt in 1,20 m Länge geliefert und eingelagert:
  Auf eine Palette (1200 x 800 mm) passen bis 24er Höhe 144 lfdm Ringbalkenschalung

NOVA Ringbalkenschalungen

Aus der Serie Schalen ° Dämmen ° Bewehren von Holzmann

NOVA Ringbalkenschalung ohne Betonkontakt

NOVA Ringbalkenschalung ohne Betonkontakt

- Schenkel: Holzbeton 10 mm (lose geliefert)
- Elementbreite: 115 – 360 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: 1200 mm
- Abnahmemenge: Nur volle VE (1 VE = 12 m Schalung)

NOVA Ringbalkenschalung mit Betonkontakt innen

NOVA Ringbalkenschalung mit Betonkontakt innen

- Schenkel: Holzbeton 10 mm (lose geliefert) inkl. werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen
- Elementbreite: 115 – 360 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: 1200 mm
- Abnahmemenge: Nur volle VE (1 VE = 12 m Schalung)

NOVA Ringbalkenschalung mit Betonkontakt innen und außen

NOVA Ringbalkenschalung mit Betonkontakt innen und außen

- Schenkel: Holzbeton 10 mm (lose geliefert) inkl. werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen/außen
- Elementbreite: 115 – 360 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: 1200 mm
- Abnahmemenge: Nur volle VE (1 VE = 12 m Schalung)

Broschüre: NOVA Ringbalkenschalung zum Stecken

Weitere Informationen: NOVA Ringbalkenschalungen

Holzmann GmbH & Co. KG

Südbachstr. 12
49196 Bad Laer
Deutschland

Tel. +49 5424 8099-0, Fax +49 5424 8099-11
info@rekord-holzmann.de, www.rekord-holzmann.de

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Schalen ° Dämmen ° Bewehren"

Mitteilung: