Sonnensegel

Von SOLIDAY

Soliday by Plaspack Netze GmbH
Dr. Grobben-Str. 1
4690 Schwanenstadt
Österreich

Tel.: +43 7673 2478-260
Fax: +43 7643 2478-266

office@soliday.at
www.soliday.eu

Sonnensegel je nach Ausführung und Typ bis 110 m^2 Fläche, manuell oder motorisch aufrollbar, höhenverstellbar und in unterschiedlichen Formen und Farben lieferbar, auch individuell anpassbar.
Raffbare Sonnensegel bis zu 60 m^2 Fläche zur Beschattung von Wintergärten, Pergolas oder zur Montage unter Glasdächern.

Produktvarianten

- Manuell, semi-automatisch und vollautomatisch aufrollbare Sonnensegel
- Vollautomatisch ausziehbare Sonnensegel
- Sonnensegel auf Maß und als Standard
- Dreidimensionale Sonnensegel
- Raffbare Sonnensegel

Sonnensegel - aufrollbar oder raffbar

Aus der Serie Sonnensegel von SOLIDAY

Sonnensegel bis 110 m2 Fläche, manuell oder motorisch aufrollbar, höhenverstellbar, in unterschiedlichen Formen und Farben lieferbar und individuell anpassbar. Raffbare Sonnensegel zur Beschattung von Wintergärten, Pergolas oder zur Montage unter Glasdächern bis 60 m2 Fläche.

Sonnensegel - aufrollbar oder raffbar

Aus der Serie Sonnensegel von SOLIDAY

Teil 1: Modell- und Typenübersicht

Aufrollbare Sonnensegel

Die Sonnensegel werden je nach Typ dreieckig oder viereckig angeboten. Alle Sonnensegel-Systeme sind mit einer optionalen Höhenverstellung ausgestattet. Der Schatten lässt sich nach dem Stand der Sonne stufenlos anpassen. Patentierte Pylontechnik: Die Pylone geben dem System aufgrund besonderer Zugtechnik und der daraus resultierenden Flexibilität hohe Stabilität, auch bei höheren Windstärken.

SOLIDAY A und SOLIDAY M – manuell aufrollbare Sonnensegel

Manuell aufrollbares Sonnensegel SOLIDAY-A

SOLIDAY A

- Segelform: Dreieck und Viereck
- Segelgröße: max. 55 m²
- Segelauszug: max. 7 m pro Seite
- Wellenlänge: max. 8 m

Manuell aufrollbares Sonnensegel SOLIDAY-M

SOLIDAY M

- Segelform: Dreieck und Viereck
- Segelgröße: max. 65 m²
- Segelauszug: max. 9 m pro Seite
- Wellenlänge: max. 13 m

Sonnensegel - aufrollbar oder raffbar

Aus der Serie Sonnensegel von SOLIDAY

Semi-automatisches Sonnensegel SOLIDAY-X

Durch die patentierte SOLIDAY-Welle lässt sich das Sonnensegel manuell mit nur einem Seil aufspannen und durch Lösen des Seiles automatisch wieder einrollen.

Semi-automatisch aufrollbares Sonnensegel SOLIDAY-X

Semi-automatisch aufrollbares Sonnensegel SOLIDAY-X

Semi-automatisch aufrollbares Sonnensegel SOLIDAY-XS

SOLIDAY-XS lässt sich mittels einer selbstaufrollenden Welle manuell von der Wand weg über einen Auszug von 6 m und einer Fläche von bis zu 35 m^2 aufspannen. Mittels besonderer Verspannungstechnik lassen sich die vor dem Segel stehenden Masten bzw. Befestigungspunkte außerhalb der Segelecken setzen. Dadurch wird ein freier Blick nach vorn ermöglicht.

Semi-automatisch aufrollbares Sonnensegel SOLIDAY-XS

SOLIDAY-XS

- Segelform: Dreieck und Viereck
- Segelgröße: max. 35 m^2
- Segelauszug: max. 6 m pro Seite
- Wellenlänge: max. 6 m

Vollautomatisch aufrollbare Sonnensegel SOLIDAY-C und SOLIDAY-CS

Durch die spezielle SOLIDAY-Welle lassen sich die Sonnensegel vollautomatisch auf- bzw. einrollen. Dadurch ist es möglich, den Schatten stufenlos von 0 bis 85 bzw. 56 m^2 einzustellen.
Wind- und Sonnensensoren sorgen für eine eigenständige, selbstregulierende Steuerung des Segelsystems. Individuelle Bedienung per Fernbedienung. Das diagonal aufrollende SOLIDAY-C beruht auf einer neuen, patentierten Technik der dynamischen Segelaufhängung und ist sowohl als Sonnen- als auch als Regenschutz geeignet.

Sonnensegel - aufrollbar oder raffbar

Aus der Serie Sonnensegel von SOLIDAY

Vollautomatisch aufrollbares Sonnensegel SOLIDAY-C

SOLIDAY-C

- Segelform: Dreieck und Viereck
- Segelgröße: max. 85 m^2
- Segelauszug: max. 7 m pro Seite
- Wellenlänge: max. 11,5 m

SOLIDAY-CS

SOLIDAY-CS wird über eine horizontale, motorgetriebene Welle an der Gebäudewand wie eine Markise aufgerollt. Über eine neuartige, patentierte Systemlösung wird das Segel auf Knopfdruck bis zu 7 m automatisch ausgezogen. Dabei kann das Segel eine dreieckige Form mit einem Masten oder eine viereckige Form mit zwei Masten aufweisen und waagrecht oder geneigt gespannt werden.

- Segelform: Dreieck und Viereck
- Segelgröße: max. 56 m^2
- Segelauszug: max. 7 m pro Seite
- Wellenlänge: max. 8 m

Vollautomatisch aufrollbares Sonnensegel SOLIDAY-CS

Vollautomatisch ausziehbares Sonnensegel SOLIDAY-CS Twin

Das Soliday CS Twin wird über 2 separat laufende Wellen gerollt. Es ist flexibel nutzbar: Jede Seite des Sonnensegels lässt sich auch einzeln ein- oder ausgerollen. Mit Soliday CS Twin lassen sich Gänge bzw. Terrassen mit einer Breite bzw. Länge von bis zu 14 m regendicht beschatten.

Sonnensegel - aufrollbar oder raffbar

Aus der Serie Sonnensegel von SOLIDAY



Vollautomatisch ausziehbares Sonnensegel SOLIDAY-CS Twin

- Segelform: Dreieck/Viereck und Viereck/Viereck
- Segelgröße: max. 110 m^2
- Segelauszug: max. 7 m pro Seite
- Wellenlänge: Dreieck/Viereck max. 6 m pro Seite, Viereck/Viereck max. 8 m pro Seite

Mehr Informationen zu aufrollbaren Sonnensegeln

Raffbare Sonnensegel RAFF-M und RAFF-C

Raffbare Sonnensegel RAFF-M und RAFF-C

Raffbare Sonnensegel RAFF-M und RAFF-C

Technische Eigenschaften

Diese auf Schienen oder Drahtseil geführten – einzeln aufgehängten – Segel werden manuell oder vollautomatisch bedient und lassen sich ganz oder nur teilweise raffen. Sie sind in der manuellen Variante bis zu einer Breite von max. 450 cm und einer Länge von max. 800 cm lieferbar.

Das vollautomatisch raffbare SOLIDAY RAFF-C ist ein auf Schienen geführtes Sonnensegel mit einer maximalen Größe von 600 cm Breite und 1000 cm Länge. Die maximale Segelgröße beträgt 60 m^2 und ist für die Beschattung von Pergolas, Wintergärten, unter Glasdächern und im Outdoorbereich geeignet.

Mehr Informationen zu raffbaren Sonnensegeln

- **Sonnensegelstoffe:** SOLIDAY bietet eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Stoffe in großer Farbvielfalt und somit für jeden Anwendungsfall das passende Sonnensegeltuch. Die Stoffe sind pflegeleicht und bieten UV-Strahlenschutz, Blend- und Sichtschutz.
- **Höhenverstellung:** Mit der patentierten SOLIDAY Höhenverstellung lässt sich die Neigung des Segels individuell an den Stand der Sonne anpassen und dadurch die Position des Schattens bestimmen.
- **Pylontechnik:** Die Pylone sind für die Zugtechnik und die daraus resultierende Flexibilität der Sonnensegel zuständig. Ein integrierter Seilspeicher versetzt das Sonnensegel durch konstante Zugkraft unter stetige Spannung und gibt das Segel bei Windbelastungen jenseits der vorgegebenen Grenze von 40 km/h frei. Anschließend wird das Sonnensegel sofort wieder auf Spannung gebracht.

Sonnensegel - aufrollbar oder raffbar

Aus der Serie Sonnensegel von SOLIDAY

– **SNAP-System** für die einfache Verspannung und die rasche Demontage von fest verspannten Sonnensegeln.

Mehr Informationen zu technischen Eigenschaften

Soliday by Plaspack Netze GmbH

Dr. Grobben-Str. 1
4690 Schwanenstadt
Österreich

Tel. +43 7673 2478-260, Fax +43 7643 2478-266
office@soliday.at, www.soliday.eu

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Sonnensegel"

Mitteilung: